



MANIROL COVERINGS, SL
LA ELEGANCIA DE LAS SOMBRAS

UNITEX FR

*Referencia: EN.UNI.183.XXX
EN.UNI.250.XXX
EN.UNI.305.XXX
VE.UNI.089.XXX
VE.UNI.127.XXX*

COMPOSICIÓN / COMPOSITION	75% VINILO/VINYL - 25% FIBRA DE VIDRIO/FIBER GLASS
PESO / WEIGHT (g/m ²)	460 (+/- 5%) g/m ²
ANCHO / WIDTH	1830 mm – 2500 mm - 3050 mm
ESPEJOR / THICKNESS	0.35 mm
REFLEJO DE COLOR / COLOR FASTNESS	6 DIN EN ISO 105 – B01:2014
METROS POR ROLLO / ROLL SIZE ROLLER	30 (EN) – 100 (VE)
TRANSPARENTE/TRANSPARENT	NO
MÉTODO DE CORTE/ CUTTING METHOD	CORTE EN FRIO/ COLD CUT
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE RESISTANT	CLASS 1 (EN 13773) – M1
TEMPERATURAS RECOMENDADAS EXPOSICIÓN	Temperatura mínima: -10°C Temperatura máxima: 70°C

*La información contenida en esta hoja es indicativa y puede no ser vinculante
*The information on this page is indicative and it might not be binding